



DESCRIPCIÓN

El Remolque Morgue está compuesto por 1 cámara fría de 3,5 m³ de volumen total con 2 estantes para 4 cuerpos. La cámara está diseñada para ser utilizada en una morgue, asegurando una temperatura constante con alarma en caso de falla eléctrica o mal funcionamiento del equipo de refrigeración. Funciona con electricidad de un generador de energía o red externa. También se incluye, iluminación LED 12V. Cuando las puertas están abiertas, la luz LED se enciende y el equipo de refrigeración se apaga.

DIMENSIONES	TARA
4674 x 1869 x 2030 mm	880 kg / Mtma/mma 1500Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ENFRIAMIENTO)

TIPO	FLUJO DE AIRE	POTENCIA	TEMPERATURA DE TRABAJO	GAS REFRIGERANTE
Monobloque con compresor eléctrico.	600 m ³ /h	600W	45°C Máx.	R404A sin CFC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CAMARA)

CAPACIDAD	3.5 m ³
MATERIAL	Panel Sándwich (Polyéster-Pol-Poliéster)
PISO	Resina con superficie de fibra de vidrio reforzada.
DIMENSIONES INTERNAS	2.440 x 1.240 x 1.300
PUERTAS	2 puertas de aprox. 950 x 990 en la parte trasera del tráiler.
ILUMINACION INTERNA	LED 12 V
CONTROL DE TEMPERATURA	Termómetro externo
SISTEMA DE SEGURIDAD	1 SISTEMA de activación de la iluminación y parada del motor de refrigeración cuando las puertas están abiertas.
LIMPIEZA E INSPECCION	2 agujeros de drenaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (REMOLQUE)

ENCADENAR	TIPO OTAN
MODELO	Remolque 1,5 Tm con remolque articulado.
LLANTAS	Todos los terrenos
FRENOS	Hidráulica
Rueda de apoyo	Rueda de jockey
Rueda de apoyo	Rueda Jockey

