

SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN DE CONTENEDORES

SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ACCESORIOS

NATO STOCK NUMBER: 5120-33-2110857



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema hidráulico de elevación de contenedores permite el despliegue de contenedores en el campo (carga/descarga) sin necesidad de contar con equipamiento logístico adicional (grúa, carretilla elevadora, etc...). Ayudando a reducir la **Huella Logística** en cualquier despliegue.

Su innovador diseño garantiza su uso con cualquier contenedor normalizado (20", 30" o 40") y con cualquier tipo o modelo de camión, lo que asegura la máxima interoperabilidad en términos de transporte y manejo.

Es un sistema hidráulico que proporciona la máxima fiabilidad, dureza y seguridad, con un mantenimiento mínimo.

Sus 4 cilindros pueden manejarse individualmente para asegurar una nivelación adecuada del contenedor en terrenos no planos. Proporciona una altura operativa máxima de 1.740 mm y hasta 20 toneladas de carga.

El sistema de elevación está disponible en dos versiones: **Integrado en el contenedor** (contenedores de nueva fabricación) o **Portátil** (contenedores existentes).

INTEGRADO



PORTÁTIL



SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN DE CONTENEDORES

SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ACCESORIOS



TRANSPORTE



DESPLIEGUE



TRANSPORTE



DESPLIEGUE



CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|--|
| Altura Máx. (distancia libre al suelo) | 1.740 mm |
| Capacidad total de carga | 20 ton |
| Capacidad de carga individual (por cilindro) | 5 ton / seg. coef. 2 |
| Pendiente máxima | 2 ° (grados) |
| Temperatura de funcionamiento | -33°C to 49°C |
| Accesorios | Indicadores de nivel (x4) Soportes Suelo (x4) |

DESPLIEGUE EN 9 MINUTOS

