



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Suelo técnico de gran resistencia y durabilidad, de uso sencillo para cubrir suelos para múltiples aplicaciones. Crea una superficie firme y segura para tiendas de campaña, pasillos, campamentos, patios, exposiciones y exposiciones, pasarelas, aparcamientos y calzadas, espectáculos, las posibilidades son casi ilimitadas. Se puede cubrir cualquier tierra donde se requiera la protección del suelo por parte de los usuarios.

Tiene rampas de entrada que eliminan los riesgos de tropiezos y facilitan el acceso a los sistemas móviles con ruedas, además de que tienen un registro para inmovilizar los paneles.

No se requieren herramientas para el montaje, lo que se realiza de forma rápida y sin experiencia, cubre grandes áreas en minutos.

Acepta irregularidades tanto en pendientes positivas como negativas de hasta 25 por eje, una calidad que al mismo tiempo permite su instalación en formato de rollo y, por supuesto, en hojas y mosaicos individuales. Cumple con los estándares antideslizantes y es resistente a los rayos UV. Autodrenante, material inerte no conductor, resistente a los químicos más comunes. Puede ser almacenado e instalado en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: copolímero de polipropileno, también disponible en HDPE (según la demanda).
- Dimensiones: baldosa 500 x 250 x 26 mm.
(No incluye lengüeta y ranura de montaje). 1m ²: 8 Piezas. Peso ≈ 600 grs.
- Temperaturas de funcionamiento: -40oC - 50oC
- Carga estática distribuida uniformemente por m2:> 40 ton.
- Superficies adecuadas para la instalación: asfalto, hormigón, suelo, grava, arena, nieve, hierba.

